



HAZARD CONTROL TECHNOLOGIES EUROPE GMBH

LÖSCHMITTEL, FEUERLÖSCHER, FEUERWEHRARMATUREN
INNOVATIV UND UMWELTFREUNDLICH



F-500

ENCAPSULATOR TECHNOLOGY



DIE VORTEILE DER WASSERSPRÜHSTRAHLLÖSCHER WA9 F-500 UND WA3 F-500 UND DES WASSERNEBELLÖSCHERS F-500 WM6RC

MIT F-500 ENCAPSULATOR TECHNOLOGY AUF EINEN BLICK

- Umweltfreundlich, da schnell und vollständig biologisch abbaubar
- Einfache und sichere Bedienung
- Kürzere Löszeit
- Geringer Löschmittelverbrauch
- Weniger Aufwand bei der Beseitigung der Löschspuren als bei einem Pulver- oder Schaumlöschmittel
- Kollateralschäden werden minimiert
- Sehr starker Kühleffekt durch Phasenwechsel bei 70°C, Reduzierung der Rückzündungsgefahr
- Der Feuerlöscher WA9 F-500 übertrifft die von den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR), Ausgabe A2.2 Maßnahmen gegen Brände vom November 2012, geforderte Grundausstattung von mindestens 6LE
- F-500 Feuerlöscher sind prädestiniert für den Gebrauch im Werkschutz, in öffentlichen Einrichtungen und im häuslichen Einsatz



TECHNISCHE DATEN

Typbezeichnung	WA3 F-500	WA9 F-500	F-500 WM6RC
Löschprinzip	Aufladelöschler	Aufladelöschler	Aufladelöschler
Löschmittelinhalt	3 Liter	9 Liter	6 Liter
Löschmittel	2,91 Liter Wasser + 0,09 Liter F-500	8,82 Liter Wasser + 0,18 Liter F-500	5,82 Liter Wasser + 0,18 Liter F-500
Treibmittel	35g Kohlendioxid	55g Kohlendioxid	160g Kohlendioxid
Zulassungsnummer	SP 192/13 DIN EN 3	SP 17/10 DIN EN 3	SP 48/12 DIN EN 3
Funktionsbereich	+5°C bis +60°C (nicht frostgeschützt)	+5°C bis +60°C (nicht frostgeschützt)	+5°C bis +60°C (nicht frostgeschützt)
Gewicht gefüllt	6,1kg	14,9kg	11kg
Einbauhöhe	410 mm	510 mm	510 mm
Einbaubreite	230 mm	280 mm	280 mm
Spritzzeit ca.	12 Sekunden	41 Sekunden	42,5 Sekunden
Rating	8A	27A	13A und 40F

Für Anwendungen bei Küchen- sowie speziellen Industriebränden empfehlen wir den Wassernebellöschler F-500 WM6RC

Hazard Control Technologies Europe GmbH bietet ein umfassendes Vor-Ort-Trainingsprogramm an, um Ihre Mitarbeiter in die richtige Nutzung des jeweiligen Produktes zu unterweisen. Für diese und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



KONTAKT

Hazard Control Technologies Europe GmbH

An der Sportanlage 16 • 63584 Gründau • Phone: +49 (0) 6051 787 9940 • Fax: +49 (0) 6051 787 9945
info@hct-europe.com • www.hct-europe.com